

กุ่มลอยน้ำรอยหยัก TST



ขอบกลางมีความหนา
14 มิลลิเมตร

คุณภาพ

เหมาะสำหรับ

- ทำสะพานทางเดินลอยน้ำ
- ทำเทียบเรือ กุ่มกันแนว
- ทำกระชังเลี้ยงปลา
- ทำแพ ศาลากลางน้ำ
- ทำสวนสนุกลอยน้ำ
- ทำเวทีการแสดงบนผิวน้ำ



สลักกลาง



สลักข้าง

วัสดุของกุ่มลอยน้ำรอยหยัก TST

- วัสดุที่ใช้ผลิตกุ่มลอยทำจากพลาสติกประเภท High Molecular Weight High Density Polyethylene (HMWHDPE) ซึ่งมีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ไม่แตกกรอบ ทนต่อการกัดกร่อนของกรด และความเค็ม
- พื้นผิวด้านบนมีการกัดลายเพื่อกันลื่นแม้อยู่ในสภาพเปียกน้ำ
- ลักษณะเป็นรอยหยักคล้ายฟันปลาสลับกันเพื่อเสริมการยึดเกาะให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อกระจายแรงกระแทกของคลื่นน้ำได้ดี

ผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ

- ขนาด กว้าง50xยาว50xสูง25 เซนติเมตร
- รับน้ำหนักระยะเสมอมน้ำ 48 กิโลกรัม/ลูก
- รับน้ำหนักระยะเสมอมน้ำ 192 กิโลกรัม/1ตารางเมตร (4ลูก)
- รับแรงกดทับสูงสุด 2,748 กิโลกรัม/ลูก
- รับแรงดึงจากที่ร้อยหู 874 กิโลกรัม/ลูก

บจก. ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น

90/122 ม.5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel 063-540-9414, 082-024-1113 www.carrier.in.th



Line @carr